

BUZO IGNÍFUGO



Caja de 12 unidades



Porta radio



Opción de rodillera



Protección solar factor 50



Cierre doble carro



10 bolsillos



ASTM F1449 Lavado Industrial

NORMATIVAS ESTANDAR EUROPEO EN

PROTECCIÓN IGNÍFUGA:

EN ISO 11612

PROTECCIÓN PROYECCIÓN SOLDADURA:

EN ISO 11611 CLASE 2 A1 + A2

ANTIESTÁTICA:

EN 1149 5

PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO:

IEC 61482 2 IEC 61482 1 2

ASTM F1959/F1959M_12 ATPV=13.6 CAL/CM²

COMPOSICIÓN

98% Algodón Premium (350 gr).

2% Fibra de Carbono.

DESCRIPCIÓN

Buzo perfecto para las demandas de la industria en tierra. Construido con un diseño altamente innovador, ignífugo, con protección al arco eléctrico y con propiedades antiestáticas. Excelente resistencia a la tensión y desgarramiento otorgando durabilidad, mientras que las fibras de algodón premium proporcionan a la tela el máximo comfort.

COLOR DISPONIBLE

Naranja / Azul

PROPIEDADES DE LA PRENDA

- Producto Certificado de Origen (Confección y Tela) bajo ISO 11612: EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 y IEC61482-2
- Costuras triples cosidas.
- Cremallera frontal de latón oculta de 2 vías.
- Dos bolsillos frontales inclinados en el pecho con cremalleras de latón ocultas.
- Tejido ignífugo con cinta reflectante de alta visibilidad con doble costura en brazos y piernas.
- Tejido integrado con cuadrícula con capacidades antiestática.

USOS

Minería, corte, montaje industrial, eléctrico, gas y combustible, automatización, mantenimiento y muchas otras industrias.

ENSAYO TÉCNICO



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 1149-5

IEC 61482-2
2009 Class 1

**ASTM F1959
ATPV 13.6 cal/cm²
ARC2**

Buzo Naranja

Buzo Azul

Código	Talla	Código	Talla
157367	S	175403	S
157368	M	175402	M
157369	L	175401	L
157370	XL	175404	XL
157371	XXL	175405	XXL