

LISBOA CT

SBPS SR FO WR

Cod.NS4100112 Tallas: 35-47

Puntera: Composite
Capellada: Textil Ristop
Forro: Textil Ristop
-Membrana Waterproof
Planta (suela): Goma, entresuela Eva



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



Pieza de Goma lateral para mayor protección



I.S.P. EPP5254



Incorpora textil reflectante para dar mayor visibilidad



Pieza de Goma en el punta



Planta (suela) Bidensidad Anti-Fatigue



Plantilla comfort points & antibacterial mesh

Tecnologías • Características



Calzado de seguridad con membrana impermeable al agua que cumple con el estándar WR water resistant según norma ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Descripción Producto:

Construcción: Cementado

Capellada: Textil Ristop + Membrana Waterproof

Color: Negro

Forro: Textil Ristop

Suplente: Forrado y acolchado

Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible

Cambrillón: Plástico

Membrana: Impermeable

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: PU

Plantilla de Armado: Tejido antiperforante

Planta (suela): Goma, entresuela Eva

Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM F2413-18, EH (Electrical hazzard) y aislante de la electricidad según norma NCH 2147 / 2.

Resolución I.S.P. EPP5254